



Deklaracja zgodności

PRODUCENT	„Rondo 2” Krystyna Scholz
ADRES	40-750 Katowice ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 108
WYRÓB	Nazwa: Przewód techniczny typ PUR SP Symbol: PUR F05 SP PUR F05 SP PUR F06 SP PUR L07 SP PUR SL09 SP PUR C14 SP PUR SC21 SP PUR SPR24 SP PUR RF08 SP PUR RL14 SP PUR RP40 SP
Wybrane parametry techniczne węży:	
Materiał: poliuretan poliestrowy Klasa palności: V – II zgodnie z UL94 Odporność termiczna: -30°C ÷ +90 °C Rezystancja: < 10 ⁹ Ohm, odprowadzenie ładunków elektrostatycznych poprzez obustronne uziemienie spirali	
Węże są zgodne z dyrektywą ATEX 2014/34/EU. Po uziemieniu stalowej spirali węże mogą być stosowane w strefach 1 i 2 (gazy) dla klasy wybuchowości IIA, IIB wewnątrz i na zewnątrz węża. Nie stosować w strefie 0 (gazy). Można stosować do pneumatycznego transportu palnych pyłów w obecności atmosfery stref od 20 do 22.	
Opisane powyżej wyroby spełniają odpowiednie wymagania ustanowione w:	
- rozporządzeniu (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG - dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, z późniejszymi zmianami, w zakresie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu (IV), suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu (IV) ≤ 39,1mg/kg, (nie może przekraczać 100 mg/kg) - rozporządzenie Komisji (WE) 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością migracja globalna ≤ 2 mg/dm² (nie może przekroczyć 10 mg/dm²) - rozporządzeniu (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 – REACH zawartość WWA ≤ 0,7mg/kg (nie może przekroczyć 1,0 mg/kg) WWA – benzo(a)piren, benzo(e)piren, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, dibenzo(a,h)antracen - PB-255/LF wyd.3 z 21.04.2016 - analiza sensoryczna – obcy zapach i smak – niewyczuwalny - CFR 21 § 177.2600 FDA (Agencja Żywności i Leków USA).	
Opisane powyżej wyroby przeznaczone są do grawitacyjnego transportu suchych, sypkich produktów spożywczych Opisane powyżej wyroby nie można stosować do żywności zawierającej tłuszcze.	
Opisane powyżej wyroby posiadają Atest PZH: - Świadectwo Jakości Zdrowotnej nr F.FB.60412.142.2025 ważne do 22.05.2028 - Świadectwo Jakości Zdrowotnej nr F.FB.60412.144.2025 ważne do 07.05.2028	

Katowice, 02.06.2025

miejsce i data wydania

Pełnomocnik
Anja Harašin

podpis osoby uprawnionej

Powyższy dokument jest zgodny z normą PN – EN 45014 „Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę